

## JOTUN 2-i-1 KRAFTVASK/Træ-og Murrens Reinigungskonzentrat

### TYP

JOTUN KRAFTVASK ist ein hochwirksames synthetisches Reinigungskonzentrat auf alkalischer Basis.  
**JOTUN KRAFTVASK wird als Reinigungskonzentrat vor dem Anstrich/der Beschichtung verwendet.**

### WERKSTOFFBESCHREIBUNG

#### VERWENDUNGSBEREICHE

Für unbehandelte, angewitterte, verschmutzte oder vergraute Holzoberflächen oder für Holzflächen, die neu gestrichen oder aufgefrischt werden sollen. Das Produkt ist auch auf verschmutzten Untergründen wie Betonflächen, Putzfassaden, Metall, Fliesen etc. sehr effektiv.

#### VERPACKUNGSGRÖSSEN

1 Liter Plastikflasche **als Konzentrat**

#### EIGENSCHAFTEN

JOTUN KRAFTVASK löst Schmutz, der sich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln nicht entfernen lässt. Löst effektiv Fett, Mineralöl, Ruß, Nikotin, Schmutz und **Oberflächenpilze**. Mattiert öl- und kunstharzgestrichene Flächen. Wirkt desinfizierend und verzögert das Wachstum von Algen und Oberflächenpilzen.

### VERARBEITUNGSHINWEISE

**Verwenden Sie immer die persönliche Schutzausrüstung!**

#### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Je nach Grad und Umfang der Verunreinigung 1 Volumenanteil JOTUN 2-i-1 KRAFTVASK/TRÆ- OG MURRENS mit ca. 10 Volumenanteilen sauberem Wasser verdünnen und auf die **trockene** zu reinigende Fläche auftragen. Die Flächen nach einer Einwirkzeit von ca. 3-5 Minuten mit klarem Wasser **gründlich** und **vollständig** abspülen.

Bei starker Verschmutzung das Verfahren wiederholen.

Das anschließende Reinigen und Abspülen der Fläche erfolgt dann von **oben nach unten**. Das Abspülen kann auch mit einem Hochdruckreiniger erfolgen; dabei sollte der Druck und Düsenabstand individuell auf den Zustand der zu reinigenden Fläche abgestimmt werden.

#### ANMERKUNG

Vorsicht mit dem Reiniger auf Glasflächen mit Selbstreinigungsbeschichtungen, die chemische Selbstreinigungsschicht könnte beschädigt werden.

Teerhaltige Materialien wie z.B. Dachpappe usw. werden angelöst.

Bei einigen Hart-/Edelhölzern kann es zu Verfärbungen kommen.

Nicht direkt auf Pflanzen und Büsche spritzen - ggf. mit klarem Wasser abspülen.

## TECHNISCHE DATEN

### VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Mindestens +5°C, sowohl Luft- als Untergrundtemperatur

### PH-WERT

7 – 9  
(verdünnt mit Wasser 1:10)

### LAGERFÄHIGKEIT

Stehend, frostfrei lagern.

### ERGIEBIGKEIT (PRO ANWENDUNG)

Ca. 15 m<sup>2</sup>/Liter, gebrauchsfertig verdünnt

### VERDÜNNUNG

Sauberes Wasser (kein Brunnenwasser)

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Sofort nach Gebrauch mit JOTUN PENSELRENS und klarem Wasser.

### WARNUNG

Alkalisches Reinigungsmittel. Ätzend. Nicht einnehmen/schlucken. Von Kindern fernhalten.

**Beim Arbeiten mit JOTUN KRAFTVASK Schutzbrille und geeignete Schutzhandschuhe tragen**, um Spritzer in die Augen und das Austrocknen der Haut zu vermeiden.

## ENTSORGUNG

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das duale System verwertet werden. Reste des Reinigungsmittels dürfen nicht in die Kanalisation oder in Gewässer entleert werden. Substanz und Behälter sind als gefährliche Abfälle zu entsorgen.



## Gesundheit und Sicherheit

Gefahrenkennzeichnung: **Ätzend**

Bei der Verarbeitung für genügend Belüftung sorgen, Atemschutz anlegen, Sprühdämpfe nicht einatmen, von Kindern fernhalten. Bei Berührung von Schleimhäuten und Haut nach den empfohlenen Maßnahmen wie im Sicherheitsdatenblatt vorgehen.

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Warnhinweise auf dem Gebinde.

Es wurde für dieses Produkt ein Sicherheitsdatenblatt (SDS) erstellt.

Detaillierte Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit sowie Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts sind im SDS angegeben.

Erste Hilfe Maßnahmen – siehe Punkt 4

Handhabung und Lagerung – siehe Punkt 7

Angaben zum Transport – siehe Punkt 14

Rechtsvorschriften – siehe Punkt 15

### **Anwendungsumfeld/Emissionen**

Das Produkt wird nur für den Einsatz im Freien empfohlen.

## ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Wegen der Komplexität des Untergrundes und der unterschiedlichen Objektbedingungen wird der Käufer/Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung entbunden, in eigener Verantwortung die jeweiligen Objektbedingungen sach- und fachgerecht zu prüfen.

Bei Schwierigkeiten und Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder die technische Beratung von Jotun.